

引领细分市场



IOG LOG MACHINE



IOG 创路智能
IOG MACHINE

宁波创路智能机械有限公司
NINGBO CHUANGLU MACHINERY CO., LTD.

地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道中河社区中河路1111号
电话：0574-88111111

网址：www.chuanglu.com.cn
www.iogmachine.com

扫一扫，查看更多产品

SO伺服系列注塑机 SO SERVO STATIONARY INJECTION MOLDING MACHINE

注塑工艺解决方案

www.chuanglu.com.cn
www.iogmachine.com



技术参数

国际公认号	DESCRIPTION INTERNATIONAL RECOGNIZED MODELS	单位 UNIT	LOG90S9			LOG140S9			LOG170S9			LOG220S9			LOG270S9		
			275/90			450/140			560/170			830/220			1180/270		
射胶系统	INJECTION UNIT		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
理论容积	INJECTION VOLUME	cm ³	113	154	181	215	263	302	277	318	392	381	470	569	510	687	863
理论重量 (PS)	SHOT WEIGHT(PS)	g	106	144	170	196	239	274	260	298	368	347	429	520	464	625	785
螺杆直径	SCREW DIAMETER	mm	30	35	38	38	42	45	42	45	50	45	50	55	50	58	65
注射速度	INJECTION SPEED	mm/s	100	120	140	140	160	180	150	170	200	220	240	260	230	280	330
注射速率	MAX INJECTION RATE	g/s	64	88	104	118	144	166	151	173	215	173	214	250	211	288	362
注射速率	INJECTION SPEED	mm/s	100	120	140	140	160	180	150	170	200	220	240	260	230	280	330
螺杆转速	SCREW SPEED	rpm	190	210	240	210	240	280	210	240	280	210	240	280	210	280	330
锁模系统	CLAMPING UNIT																
锁模力	CLAMPING FORCE	KN	900	1400	1700	1700	2200	2700	2200	2700	3300	2200	2700	3300	2700	3600	4500
开模行程	OPENING STROKE	mm	320	380	430	430	480	530	480	530	580	480	530	580	530	610	700
开模行程	OPENING STROKE	mm	320	380	430	430	480	530	480	530	580	480	530	580	530	610	700

